



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, Nehrdajuće kućište, Samootapanje, Tih dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Air blade, Perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, Funkcija I FEEL

Kapacitet		24000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grijanje	
Nominalni kapacitet	W	6700(1800-7400)	7200(1800-8200)	
Ulazna snaga	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)	
Ulazna struja	A	10.0(1.0-12.0)	9.5(1.0-11.0)	
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	6,53/A++	4,09/A+	
Radni opseg	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	359	1950	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	2,5		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	3400		
Maksimalna struja	A	16		
Kompresor	Model	C-6RZ146H3DEF		
	Tip	DC		
	Brand	SANYO		
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-310-50-8A	
		Ulazna snaga	W	70
		Kapacitet	uF	3
		Brzina RPM	r/min	1330/1280/1090/900
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ107.9x839
	Protok zraka		m ³ /h	1300
	Nivo buke dB		dB(A)	63
	Neto dimenzije		mm	1082×330×233
	Bruto dimenzije		mm	1155×397×312
Neto / Bruto težina		Kg	14/18	
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	D-65-10A	
		Ulazna snaga	W	90
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	800/700/400
	Ventilator	Dimenzije	mm	553
	Nivo buke dB		dB(A)	66
	Neto dimenzije		mm	900×350×700
	Bruto dimenzije		mm	1020×430×770
	Neto / Bruto težina		Kg	39/44
	Tip plina / količina		g	R32/1300
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	φ6,35/φ12,0	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15	