



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισοροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερυγία Υδροφίλου Αλουμινίου

Ονομαστική Απόδοση		24000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Ονομαστική Απόδοση	W	6700(1800-7400)	7200(1800-8200)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10.0(1.0-12.0)	9.5(1.0-11.0)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,53/A++	5,23/A+++	
Εύρος Εξwt. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	359	1859	
Αφύγραση	Kg/h	2,5		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	(IP)	IPX0/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	Class I / Class II	I/II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	3400		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	16		
Συμπιεστής	Μοντέλο	C-6RZ146H3DEF		
	Τύπος	DC		
	Μάρκα	SANYO		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	D-310-50-8A		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	70
		Χωρητικότητα	uF	3
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1330/1280/1090/900
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ107.9x839	
	Παροχή Αέρα	m³/h	1300	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	63	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1082×330×233	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1155×397×312	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	14/18	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	D-65-10A		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	90
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	800/700/400
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	553	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	66	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900×350×700	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1020×430×770	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	39/44	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1300	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Μρα	4.3/2.5		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35/φ12,0	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/15	