



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισορροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου WIFI, Lysozyme filter

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	6700(1800-7400)	7200(1800-8200)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10.0(1.0-12.0)	9.5(1.0-11.0)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,53/A++	5,23/A+++	
Εύρος Εξwt. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	359	1859	
Αφύγρανση	Kg/h	2,5		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	(IP)	IPX0/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	Class I / Class II	I/I		
Μέγ. Κατανάλωση	W	3400		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	16		
Συμπιεστής	Μοντέλο	C-6RZ146H3DEF		
	Τύπος	DC		
	Μάρκα	SANYO		
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-310-50-8A	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	70	
		Χωρητικότητα	3	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	1330/1280/1090/900	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ107.9x839
	Παροχή Αέρα	m ³ /h	1300	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	63	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1082×330×233	
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1155×397×312		
Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	14/18		
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-65-10A	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	90	
		Χωρητικότητα	/	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	800/700/400	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	553
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	66	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900×350×700	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1020×430×770	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	39/44	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1300	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35/φ12,0	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/15	