



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI, funkcija I FEEL, Lysozyme filter

Kapacitet			24000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet		W	6700(1800-7400) 7200(1800-8200)	
Ulazna snaga		W	2200(230-2760) 2200(230-2530)	
Ulazna struja		A	10.0(1.0-12.0) 9.5(1.0-11.0)	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6,53/A++ 4,09/A+	
Radni opseg		(°C)	16~49°C -15~30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	359 1950	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	2,5	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	3400	
Maksimalna struja		A	16	
Kompresor	Model		C-6RZ146H3DEF	
	Tip		DC	
	Brand		SANYO	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-310-50-8A	
		Ulazna snaga	W	70
		Kapacitet	uF	3
		Brzina RPM	r/min	1330/1280/1090/900
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ107.9x839
	Protok vazduha		m ³ /h	1300
	Nivo buke dB		dB(A)	63
	Neto dimenzije		mm	1082×330×233
	Bruto dimenzije		mm	1155×397×312
Neto / Bruto težina		Kg	14/18	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-65-10A	
		Ulazna snaga	W	90
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	800/700/400
	Ventilator	Dimenzije	mm	553
	Nivo buke dB		dB(A)	66
	Neto dimenzije		mm	900×350×700
	Bruto dimenzije		mm	1020×430×770
	Neto / Bruto težina		Kg	39/44
	Tip gasa / količina		g	R32/1300
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cevi	Tečna / gasna		mm	φ6,35/φ12,0
	Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	25/15