



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόφυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περισίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού

<b>Όνομαστική Απόδοση</b>		24000BTU		
<b>Τροφοδοσία</b>		V/Hz		
		220-240V~/50HZ		
<b>Λειτουργία</b>		<b>Ψύξη</b>	<b>Θέρμανση</b>	
<b>Όνομαστική Απόδοση</b>	W	6700(1800-7400)	7200(1800-8200)	
<b>Ισχύς Τροφοδοσίας</b>	W	6700(1800-7400)	2200(230-2530)	
<b>Ρεύμα Λειτουργίας</b>	A	10(1-12)	9.5(1-11)	
<b>SEER/ Ενεργειακή Κλάση</b>		6,53/A++	/	
<b>SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος</b>		/	4,09/A+	
<b>SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο</b>		/	5,27/A+++	
<b>Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας</b>	°C	16-49	-15-30	
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)</b>	kWh	359	/	
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος</b>	kWh	/	1950	
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο</b>	kWh	/	1859	
<b>Αφύγρανση</b>	Kg/h	2,5		
<b>Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>	(IP)	IPX0/IPX4		
<b>Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>	Class I / Class II	I/I		
<b>Μέγ. Κατανάλωση</b>	W	3400		
<b>Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας</b>	A	16		
<b>Συμπιεστής</b>	Μοντέλο	C-6RZ146H3DEF		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	SANYO		
<b>Εσωτερική Μονάδα</b>	Παροχή Αέρα	m <sup>3</sup> /h	1300	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	41/47/53/56/63	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1082x330x233	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1144x397x312	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	14/18	
<b>Εξωτερική μονάδα</b>	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	66	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900x700x350	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1020x770x430	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	39/44	
	Ψυκτικό Μέσο		R32	
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	1,3	
	GWP		675	
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,88	
<b>Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης</b>	Mpa	4.3/2.5		
<b>Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού</b>	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10	