



Характеристики

Чуствам / Следвай ме, Отдай се на вятъра, Интелигентен въздушен поток, ECO, Super EMC производителност, Самодиагностика, Интелигентно размразяване, Функция за самопочистване, Против гъбички Функция, Кабинет против ръжда, Независим режим на изсушаване, Супер тих дизайн, Нискошумен въздушен поток, Турбо режим, Автоматичен режим, Сън Режим, Индикация на код за грешка, Автоматично рестартиране, Таймер, 4 скорости на вентилатора, Пет скорости на външния вентилатор, Нискотемпературно отопление/охлаждане, ФИЛТЪР тип пчелна пита, Миещ се филтър, 1W в режим на готовност, двустранен дренаж, стартиране с широк обхват на напрежение, стерилизация при 56°C, откриване на изтичане на хладилен агент, дистанционно управление, Функция за запаметяване на позицията на жалюзите, скрит светодиоден дисплей, включване/изключване на дисплея, комфортно охлаждане, силно охлаждане при 60°C, бързо охлаждане и бързо Отопление, RC държач, жалузи с по-интелигентен дизайн, Лесно почистване, Хидрофилна алуминиева перка, Резервен превключвател, Многоскоростни вентилатори, I-clean, Интелигентно включване-изключване, Подобрена горна плоча/капак, жалуза с автоматично въртене, анти-студен въздух, хоризонтална люлка, Wi-Fi, допълнителен здравен филтър

Капацитет			24000BTU
Номинален волт и честота		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Охлаждане Отопление
Номинален капацитет		W	7.3(1.8-7.4) 7.3(1.8-8.0)
Входна мощност		W	2200(230-2760) 2200(230-2530)
Входен ток		A	10(1-12) 9.5(1-11)
SEER/ Енергиен клас			6,53/A++ /
SCOP/ Енергиен клас - средно			/ 4,09/A+
SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление			/ 5,27/A+++
Работен обхват		°C	16-49 -15-30
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове)		kWh	359 /
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - средно		kWh	/ 1950
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление		kWh	/ 1859
Обезвлажняване		Kg/h	3,1
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. потребление на вход		W	3400
Макс. текущ		A	16
Компресор	Модел		C-6RZ146H3DEF
	Тип		Rotary
	Марка		SANYO
Вътрешно тяло	Скорост на потока	m³/h	1300
	Ниво на шум dB	dB(A)	41/47/53/56/63
	Нетни размери	mm	1082*330*233
	Брутни размери	mm	1155*397*312
	Нето/ Бруто тегло	Kg	12,5/15,5
Външно тяло	Ниво на шум dB	dB(A)	66
	Нетни размери	mm	900*700*350
	Брутни размери	mm	1015*762*425
	Нето / Бруто тегло	Kg	39/44
	Тип на фреона		R32
	Тегло на хладилния агент	Kg	1,3
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,88
	Макс. Разреждане / Макс. налягане	Mpa	4.3/2.5
	Течна страна / Газова страна	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
Тръби		Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото	m 50/25