

TESLA TC26P4-0932IA



FEATURES

Λειτουργία I Feel, Self-cleaning, Διακόπτης Κλίμακας Κελσίου και Φαρενάιτ, Λειτουργία Turbo, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών, Sleep mode, Λειτουργία ECO, Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας, Ψηφιακή Φωτεινή Οθόνη, Πλήκτρο Κλειδώματος, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Αυτόματη Λειτουργία, Κάθετη Ρύθμιση Περισίδων, Αυτόματη Λειτουργία Ανεμιστήρα, Ψηφιακή Οθόνη, Αυτόματη Διάγνωση, Λειτουργία Τεχνικού Test, Αθόρυβη Λειτουργία, Μην Ενοχλείτε, Ταχεία Ψύξη και Θέρμανση, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Έξυπνη Λειτουργία Παροχής Αέρα, Σύστημα συναγερμού, Μνήμη θέσης Louver, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία αποφυγής κρούς αέρα κατά την θέρμανση, Λειτουργία Χαμηλής Τάσης, Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων, Λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Πυρίμαχο E-box, Σωλήνας Αποχέτευσης, 3D air flow, Θέρμανση στους -15°C, Ψύξη στους -15°C, Kit δημιουργίας χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, Βαλβίδα Διακοπής Λειτουργίας, Σύστημα Διπλής Αποχέτευσης

Όνομαστική Απόδοση		9000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	2630(950~3100)	2780(940~3500)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	800(230~1370)	750(240~1600)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.6(1.2~8.0)	4.1(1.2~9.0)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	-15°C - 55°C	-15°C - 30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	165	165	
Αφύγρανση	Kg/h	1.0		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I		
Μέγ. Κατανάλωση	W	1480		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	9		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D22UFZ		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	YDK-13G-4P3		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	W	13W output	
	Ισχύς Τροφοδοσίας	uF	1.5	
	Χωρητικότητα	r/min	750/1050/1180/1250	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ7	
	Παροχή Αέρα	m³/h	450	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50/40/38/30/21/19	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	715x295x198	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	800x380x290	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	8,5/11	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	DRN-310-34-8-1		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	W	34W output	
	Ισχύς Τροφοδοσίας	uF	/	
	Χωρητικότητα	r/min	800	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	755	
	Παροχή Αέρα	dB(A)	60	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	805x495x305	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	850x550x350	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	25	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/680g	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,3/1.5		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ9.52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	