

TESLA TC26P4-0932IA



FEATURES

Λειτουργία I Feel, Self-cleaning, Διακόπτης Κλίμακας Κελσίου και Φαρενάιτ, Λειτουργία Turbo, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών, Sleep mode, Λειτουργία ECO, Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας, Ψηφιακή Φωτεινή Οθόνη, Πλήκτρο Κλειδώματος, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Αυτόματη Λειτουργία, Κάθετη Ρύθμιση Περισίδων, Αυτόματη Λειτουργία Ανεμιστήρα, Ψηφιακή Οθόνη, Αυτόματη Διάγνωση, Λειτουργία Τεχνικού Test, Αθόρυβη Λειτουργία, Μην Ενοχλείτε, Ταχεία Ψύξη και Θέρμανση, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Έξυπνη Λειτουργία Παροχής Αέρα, Σύστημα συναγερμού, Μνήμη θέσης Louver, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία αποφυγής κρούς αέρα κατά την θέρμανση, Λειτουργία Χαμηλής Τάσης, Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων, Λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Πυρίμαχο E-box, Σωλήνας Αποχέτευσης, 3D air flow, Θέρμανση στους -15°C, Ψύξη στους -15°C, Kit δημιουργίας χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, Βαλβίδα Διακοπής Λειτουργίας, Σύστημα Διπλής Αποχέτευσης

Ονομαστική Απόδοση			9000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	2630(950~3100)	2780(940~3500)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	800(230~1370)	750(240~1600)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.6(1.2~8.0)	4.1(1.2~9.0)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	-15°C - 55°C	-15°C - 30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	165	165
Αφύγρανση		Kg/h	1.0	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	1480	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D22UFZ	
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YDK-13G-4P3	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	13W output
		Χωρητικότητα	uF	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	750/1050/1180/1250
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ7
	Παροχή Αέρα		m³/h	450
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	50/40/38/30/21/19
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	715x295x198
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	800x380x290
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	8,5/11
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	DRN-310-34-8-1	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	34W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	800
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	755
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	60
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	805x495x305
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	850x550x350
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	1
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/680g
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	4,3/1.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ9.52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	