

TESLA TC35P4-1232IAW



FUNKCIJE

I feel, Samočišćenje, Prikaz temperature C/F, Turbo mode, Timer, Sleep mode, ECO mode, Indikator kapaciteta baterije, Svetlo za displej, Dugme za zaključavanje komandi, Auto restart, Auto mode, Vertikalno usmeravanje vazduha, Horizontalno usmeravanje vazduha, Automatski mod ventilatora, Digitalni display, Samodijagnostika, Probno ispitivanje, Nečujni način rada, Ne smetaj, Brzo hlađenje i brzo zagrevanje, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Pametni dovod vazduha, Alarm izlaza, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Dugme za hitne slučajeve, Protiv strujanja hladnog vazduha, Niskonaponski rad, 5 nivoa brzine ventilatora spoljašnje jedinice, Daljinsko UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE, Kućište elektronike nije zapaljivo, WIFI kontrola, Odvodna cev, 3D protok vazduha, 4D protok vazduha, Pprotok vazduha u svim pravcima 360°, Grejanje na -15°C, Hlađenje na -15°C, Nisko ambijentalni komplet za hlađenje, Poklopac sigurnosnog ventila, Dvostrana drenaža

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	3500(1000~3700) 3660(1000~3800)
Ulazna snaga		W	1050(280~1500) 950(290~1750)
Ulazna struja		A	5.8(1.5~9.0) 4.7(1.5~10.0)
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+
Radni opseg		(°C)	-15°C - 55°C -15°C - 30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	200 855
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1.2
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1480
Maksimalna struja		A	9
Kompresor	Model		KSN98D22UFZ
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YDK-13G-4P3
		Ulazna snaga	W 13W output
		Kapacitet	uF 1.5
		Brzina RPM	r/min 800/1100/1220/1250
	Ventilator	Dimenzije	mm φ7
	Protok vazduha		m³/h 550
	Nivo buke dB		dB(A) 50/40/39/32/22/19
	Neto dimenzije		mm 864x300x200
	Bruto dimenzije		mm 950x380x290
	Neto / Bruto težina		Kg 9.5/12.5
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	DRN-310-34-8-1
		Ulazna snaga	W 34W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min 850
	Ventilator	Dimenzije	mm 755
	Nivo buke dB		dB(A) 60
	Neto dimenzije		mm 805x495x305
	Bruto dimenzije		mm 850x550x350
	Neto / Bruto težina		Kg 25/28
	Tip gasa / količina		g R32/750g
Cevi	Tečna / gasna		mm φ6.35/φ9.52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika		m 25/10