



Features

Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Self-cleaning, Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας χώρου, Εξωτερικός Ανεμιστήρας με Κινητήρα 5 Ταχυτήτων, Χρυσό Πτερύγιο κατά της Οξειδωσης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Ταλάντωση Οριζόντιας Περίστροφας, Χρήση Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης (όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει ύποπτη θερμοκρασία στο χώρο), Sleep mode, Λειτουργία Standby 1 ώρας, 2 Τρόποι Σύνδεσης Σωληνώσεων, Auto-restart, Χρονοδιακόπτης, Πλάκα Τοποθέτησης σε Σχήμα Η, Λειτουργία Μνήμης Θέσης Περίστροφας, Συμβατό με μία ή και περισσότερες συσκευές, Λειτουργία I Remote (Μηχανική Λειτουργία), Γεννήτρια Πλάσματος που αφαιρεί την σκόνη και καθαρίζει τον αέρα, Λειτουργία Breeze away, WIFI

Όνομαστική Απόδοση		12000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	3510(1110~4160)	3810(1080~4220)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1213(130~1580)	1088(100~1680)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	5.27(0.5~6.9)	4.73(0.4~6.9)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	15°C - 50°C	-15°C - 24°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	221	686	
Αφύγρανση	Kg/h	1,2		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	2150		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSK103D33UEZ3(YJ)		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	YKFG-13-4-38L-4		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	40
		Χωρητικότητα	uF	1,2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1150/950/750
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ5
	Παροχή Αέρα	m³/h	540	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55/40.5/34.5/25	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	805x194x285	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	870x270x365	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	7,6/9,8	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	ZKFN-34-10-1		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	/
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	790
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	755
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	63	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	720x270x495	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835x300x540	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	23,2/25	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/550g	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,3/1.7		
Διαστάσεις Σωλην. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ9.52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	