



Način Turbo

Ko klimatska naprava preklopi v način Turbo, bo njena sposobnost hlajenja ali gretja največja, zato bo prostor hitreje ohlajen ali segret.



I FEEL

Z daljinskim upravljalnikom je mogoče slediti temperaturi na trenutni lokaciji in poslati signal klimatski napravi, da lahko optimizira temperaturo prostora za največje udobje.



Preprečevanje nastanka gliv

Klimatska naprava bo po izhodu iz načina hlajenja in razvlaževanja zagnala funkcijo preprečevanja nastanka gliv. To pripomore k preprečevanju širjenja gliv in bakterij, s tem pa k vzdrževanju zdravega okolja.



Vodoravno usmerjanje zraka

S funkcijo vodoravnega usmerjanja zraka lahko usmerjate smer zračnega pretoka, če želite, da bi zrak iz klimatske naprave iztekal ob straneh.



Pametno odtaljevanje

Če kondenzator v načinu ogrevanja zmrzne, ko je zunanja temperatura nizka, bo klimatska naprava zagnala način pametnega odtaljevanja.

Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi pomeni, da je mogoče klimatsko napravo Tesla nadzorovati tudi z mobilnimi telefoni ali drugimi pametnimi napravami, zato so klimatske naprave bolj priročne, vam pa je v vsakodnevem življenju bolj udobno.





Funkcije

Filter za visoko gostoto, hladni katalizatorski filter, samočiščenje, super ionizator, komplet za nizko temperaturo okolja (funkcija), motor zunanega ventilatorja s petimi hitrostmi, zlato krilo, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, turbo delovanje, samodejno usmerjanje vodoravnega usmerjevalnika zraka, uporaba v sili (če temperaturni senzor ne deluje normalno), način spanja, pripravljenost 1 W, dvopotni cevni priključek, samodejni ponovni zagon, časovnik, montažna plošča v obliki črke H, funkcija pomnjenja položaja usmerjevalnika zraka, mono- in multizdružljivo, ! Remote (inženirski način), pametno stikalo za odstranjevanje prahu, pihanje stran, Wi-Fi.

Zmožljivost		12000BTU	
Nazivna napetost in frekvenca		V/Hz	
Način delovanja		220-240V~/50HZ	
Način		Hlajenje	Ogrevanje
Vhodna moč		3510 (1110~4160)	3810 (1080~4220)
Vhodni tok		1213 (130~1580)	1088 (100~1680)
SEER-SCOP/energijski razred		5.27(0.5~6.9)	4.73(0.4~6.9)
Delovni razpon		6, 1/ A++	4, 0/A+
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnega testa)		15°C - 50°C	-15°C - 24°C
Razvlaževanje		kwh	221
Stopnja zaščite (VHOD)/(IZHOD)		Kg/h	1,2
Razred električne zaščite (VHOD)/(IZHOD)		(IP)	IPX4/IPX4
Najv. vhodna poraba		Class I / Class II	I/I
Najv. tok		W	2150
Model		A	10
Notranjost	Kompresorja		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Vrsta		Rotary
	Blagovna znamka		GMCC
	Motorja ventilatorja		YKFG-13-4-38L-4
	Model	Vhodna moč	W
		Kapacitivnost	uF
		Hitrost notranjega ventilatorja v vrt./min.	1150/950/750
	Notranji ventilator		Premer/dolžina
	Kroženje notranjega zraka		m³/h
	Raven hrupa v notranjosti (dB)		dB(A)
	Neto mere (D x Š x V)		mm
	Mere embalaže (D x Š x V)		mm
	Neto/bruto teža		Kg
Zunanjo	Model	Motorja ventilatorja	
		Vhodna moč	
		Kapacitivnost	
		Hitrost zunanega ventilatorja v vrt./min.	
	Zunanji ventilator		Dolžina
	Raven zunanega hrupa (dB)		dB(A)
	Neto mere (D x Š x V)		mm
	Mere embalaže (D x Š x V)		mm
	Neto/bruto teža		Kg
	Vrsta/teža hladilnega sredstva		g
	Najv. tlak praznjenja/najv. tlak sesanja		Mpa
	Cevi za hladilno sredstvo		Stran za tekočine/stran za plin
			Najv. dolžina cevi za hladilno sredstvo/ najv. razlika nivojev
			m