



Značajke

Filter visoke gustoće, Filter hladnog katalizatora, Samočišćenje, Super ionizator, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Petobrzinski motor vanjskog ventilatora, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo operacija, Automatsko ljuljanje vodoravnih otvora za zrak, Korištenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Stanje mirovanja, 1W u stanju čekanja, 2 načina spajanja cjevovoda, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za zrak, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka za brisanje prašine, Povjetarac, WIFI

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		220-240V~/50HZ	
Način hlađenja i grijanja		V/Hz	Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet			12000(3800~13400) 10000(2800~11500)
Ulazna snaga		W	1320(83~1600) 1190(167~1400)
Ulazna struja		W	5.8(0.8~7.3) 5.3(1.4~6.4)
SEER/ Energetska klasa		A	6,5/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4,1/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 5,2/A+++
Radni napon			15-50 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		°C	188 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 957
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 823
Odvlaživanje / Isušivanje		Kg/h	1,7
Stupanj zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2150
Maksimalna struja		A	10
Kompresor		Model	KSK103D32UEZ31
		Tip	Rotary
		Brand	GMCC
Unutarnja jedinica	Protok zraka	m ³ /h	530
	Razina buke dB	dB(A)	39.5/35.5/25/21.5
	Neto dimenzije	mm	805x194x285
	Bruto dimenzije	mm	870x270x365
	Neto / Bruto težina	Kg	7.3/9.5
Spoljašnja jedinica	Razina buke dB	dB(A)	64
	Neto dimenzije	mm	720x270x495
	Bruto dimenzije	mm	835x300x540
	Neto / Bruto težina	Kg	21/22.8
	Vrsta plina		R32
	Količina plina	Kg	0,52
	GWP		675
	tCO₂eq.		0,35
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/1.7
Cijevi	Tekućina / plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna duljina / Visinska razlika	m	25/10