



Карактеристики

Филтер со висока густина, Самочистење, Комплет за ниска амбиентална температура (функција), 4 брзини на внатрешниот вентилатор, 5 брзини на моторот на вентилаторот на надворешната единица, Специјална облога на испарувачот, Детекција на истекување на разладно средство, Турбо операција, Итна употреба (кога сензорот за температура е неправилен), Режим на спиење, 1W во режим на подготвеност, 2 начини на поврзување, Автоматско рестартирање, Тајмер, Инсталациона плоча во форма на буквата H, Меморија за положбата на отворот за воздух, Интелигентен прекинувач, Ладовит ветер, Хоризонтален дефлектор на воздух, Wi-Fi

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Капацитет | | 12000BTU | |
| Номинален напон и фреквенција | V/Hz | 220-240V~/50HZ | |
| Mode | | Ладење | Греење |
| Номинален капацитет | W | 12000(3800~13400) | 10000(2800~11500) |
| Влезна моќност | W | 1320(83~1600) | 1190(167~1400) |
| Јачина на електрична енергија | A | 5.8(0.8~7.3) | 5.3(1.4~6.4) |
| SEER/ Energetska klasa | | 6,5/A++ | / |
| SCOP/ Energetska klasa - prosečna | | / | 4,1/A+ |
| SCOP/ Energetska klasa - potoplo | | / | 5,2/A+++ |
| Опсег на работа (°C) | °C | 15-50 | -20-30 |
| Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) | kWh | 188 | / |
| Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна | kWh | / | 957 |
| Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла | kWh | / | 823 |
| Одвлажнување | Kg/h | 1,7 | |
| Степен на заштита (IN) / (OUT) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
| Класа на електрична заштита (IN) / (OUT) | Class I / Class II | I/I | |
| Макс. влезна потрошувачка | W | 2150 | |
| Макс. Електрична енергија | A | 10 | |
| Компресор | Модел | KSK103D32UEZ31 | |
| | Тип | Rotary | |
| | Бренд | GMCC | |
| Внатрешна единица | Внатрешна циркулација на воздух | m ³ /h | 530 |
| | Ниво на бучава на внатрешна dB | dB(A) | 39.5/35.5/25/21.5 |
| | Нето димензија | mm | 805x194x285 |
| | Димензија на пакување | mm | 870x270x365 |
| | Нето тежина/Бруто тежина | Kg | 7.3/9.5 |
| Надворешна единица | Ниво на бучава на надворешна единица, dB | dB(A) | 64 |
| | Нето димензија | mm | 720x270x495 |
| | Димензија на пакување | mm | 835x300x540 |
| | Нето тежина/Бруто тежина | Kg | 21/22.8 |
| | Тип на разладно средство | | R32 |
| | Тежина на разладно средство | Kg | 0,52 |
| | GWP | | 675 |
| | tCO ₂ eq. | | 0,35 |
| | Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување | Mpa | 4.3/1.7 |
| Цевки за разладно средство | Страна за течност/Страна за гас/Должина | mm | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
| | Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво | m | 25/10 |