



Funkcije

Visokozmogljiv filter, samočistilna funkcija, komplet za nizko temperaturo okolja (funkcija), 4 hitrosti ventilatorja notranje enote, 5 hitrosti motorja ventilatorja zunanje enote, poseben premaz na uparjalniku, zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva, turbo delovanje, uporaba v sili (ko je temperaturni senzor nenormalen), način spanja, 1 W v stanju pripravljenosti, 2 načina povezave, samodejni ponovni zagon, časovnik, namestitvena plošča v obliki črke H, spomin na položaj zračnega izhoda, pametno stikalo, nežen pretok zraka, Horizontalni usmerjevalnik zraka, Wi-Fi

Kapaciteta		12000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		220-240V~/50HZ	
Način delovanja	V/Hz	Hlajenje	Ogrevanje
Nazivna moč		12000(3800~13400)	10000(2800~11500)
Vhodna moč	W	1320(83~1600)	1190(167~1400)
Delovni tok	W	5.8(0.8~7.3)	5.3(1.4~6.4)
SEER/ energijski razred	A	6,5/A++	/
SCOP/ energijski razred - povprečen		/	4,1/A+
SCOP/ energijski razred - toplejše		/	5,2/A+++
Temperaturni obseg		15-50	-20-30
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih testov)	°C	188	/
Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih testov) - povprečna	kWh	/	957
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov testa) - topleje	kWh	/	823
Razvlaževanje	Kg/h	1,7	
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)	(IP)	IPX0/IPX4	
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)	Class I / Class II	I/II	
Max. Poraba	W	2150	
Max. Tok	A	10	
Kompresor	Model	KSK103D32UEZ31	
	Vrsta	Rotary	
	Blagovna znamka	GMCC	
Notranja enota	Pretok zraka	m ³ /h	530
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	39.5/35.5/25/21.5
	Dimenzija notranje enote	mm	805x194x285
	Dimenzija pakiranja	mm	870x270x365
	Neto teža / Bruto teža	Kg	7.3/9.5
Zunanja enota	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	64
	Dimenzija notranje enote	mm	720x270x495
	Dimenzija pakiranja	mm	835x300x540
	Neto teža / Bruto teža	Kg	21/22.8
	Vrsta plina		R32
	Teža plina	Kg	0,52
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,35
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa	4.3/1.7	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	25/10