

TESLA

TM36AF21-1232IAW



FEATURES

Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Self-cleaning, Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας χώρου, Εξωτερικός Ανεμιστήρας με Κινητήρα 5 Ταχυτήτων, Χρυσό Πτερύγιο κατά της Οξείδωσης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Ταλάντωση Οριζόντιας Περίστροφας, Χρήση Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης (όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει ύποπτη θερμοκρασία στο χώρο), Sleep mode, Λειτουργία Standby 1 ώρας, 2 Τρόποι Σύνδεσης Σωληνώσεων, Auto-restart, Χρονοδιακόπτης, Πλάκα Τοποθέτησης σε Σχήμα Η, Λειτουργία Μνήμης Θέσης Περίστροφας, Συμβατό με μία ή και περισσότερες συσκευές, Λειτουργία I Remote (Μηχανική Λειτουργία), Γεννήτρια Πλάσματος που αφαιρεί την σκόνη και καθαρίζει τον αέρα, Λειτουργία Breeze away

Ονομαστική Απόδοση			12000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			ΨύξηΘέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	3600(1110~4160)3900(1080~4220)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1213(130~1580)1088(100~1680)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5.27(0.5~6.9)4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	-15°C - 50°C-15°C - 30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	221686
Αφύγρανση		Kg/h	1.2
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	2150
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	10
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Τύπος		Rotary
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YKFG-13-4-38L-4
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W40
		Χωρητικότητα	uF1.2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min1150/950/750
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mmφ5
	Παροχή Αέρα	m³/h	540
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55/40.5/34.5/25
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	805x194x285
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	870x270x365
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	7,6/9,8
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	ZKFN-34-10-1
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W/
		Χωρητικότητα	uF/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min790
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm755
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	63
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	720x270x495
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835x300x540
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	23,2/25
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/550g
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,3/1.7	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ9.52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10