

TESLA

TM36AF21-1232IAW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Филтър с висока плътност, Каталитичен филтър, Самопочистване, Low ambient kit(function), 5 степени на работа на вентилатора, Златна перка, Детектор за теч на фреон, Турбо режим, Автоматични хоризонтални желузи, Emergency Using (when temp sensor is abnormal), Режим "Сън", 1W консумация в режим на готовност, 2 пътно свързване на тръбите, Автоматичен рестарт, Таймер, Н-образна инсталационна плоча, Функция за запаметяване на позицията на желузите, Мони и мулти съвместим, I Remote (Сервизен режим), Интелигентен превключвател за прах, Функция бриз, WIFI

Капацитет			12000BTU
Номинален волт и честота		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Охлаждане
Номинален капацитет		W	3510(1110~4160)
Входна мощност		W	1213(130~1580)
Входен ток		A	5.27(0.5~6.9)
SEER-SCOP / Енергиен клас		W/W	6,1/ A++
Работен обхват		(°C)	-15°C - 50°C
Потребление на енергия (годишно, въз основа на стандартните резултати от теста)		kwh	221
Обезвлажняване		Kg/h	1.2
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. потребление на вход		W	2150
Макс. текущ		A	10
Компресор	Модел		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Тип		Rotary
	Марка		GMCC
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	YKFG-13-4-38L-4
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Скорост на потока		m³/h
	Ниво на шум dB		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето/ Бруто тегло		Kg
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	ZKFN-34-10-1
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Ниво на шум dB		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето / Бруто тегло		Kg
	Тип на фреона / Тегло		g
Тръби	Течна страна / Газова страна		mm
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото		m