



Features

Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Λειτουργία i-clean, Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας χώρου, Εξωτερικός Ανεμιστήρας με Κινητήρα 5 Ταχυτήτων, Χρυσό Πτερύγιο κατά της Οξειδωσης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Αυτόματη Λειτουργία Διατήρησης της Θερμοκρασίας πάνω από 8°C (Προστασία από Παγετό), Σύστημα Ροής Αέρα με ελάχιστο Θόρυβο (Αθόρυβο), Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Ταλάντωση Οριζόντιας Περισίδας, Λειτουργία Follow me, Χρήση Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης (όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει ύποπτη θερμοκρασία στο χώρο), Λειτουργία ECO, Sleep mode, Λειτουργία Standby 1 ώρας, 2 Τρόποι Σύνδεσης Σωληνώσεων, Auto-restart, Χρονοδιακόπτης, Πλάκα Τοποθέτησης σε Σχήμα π, Λειτουργία Μνήμης Θέσης Περισίδας, Συμβατό με μία ή και περισσότερες συσκευές, Λειτουργία I Remote (Μηχανική Λειτουργία), Γεννήτρια Πλάσματος που αφαιρεί την σκόνη και καθαρίζει τον αέρα, Λειτουργία Breeze away, WIFI, UVC lamp

Όνομαστική Απόδοση		12000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	3600(1250-4310)	3900(1250-4380)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1096(110-1650)	1027(110-1480)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.76(0.5~7.2)	4.46(0.5~6.4)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	7/ A++	5,5/A+++	
Εύρος Εξwt. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	15°C - 50°C	-15°C - 24°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	182	638	
Αφύγρανση	Kg/h	1,0		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	Class I / Class II	II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	2150		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSK103D33UEZ3(YJ)		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	ZKFP-13-8-4		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	40W output
		Χωρητικότητα	uF	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	700/900/1050
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ7
	Παροχή Αέρα	m³/h	530	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	56/37/32/22	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	835x208x295	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	905x290x356	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	8,7/11,5	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	ZKFN-20-8-1		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	/
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	800
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	815
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	720x270x495	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835x300x540	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	23,7/25,5	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/650g	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,3/1.7		
Διαστάσεις Σωλην. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ9,52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	