



Caracteristici

Filtru cu densitate mare, Filtru cu catalizator la rece, Funcție iClean, Kit ambientă scăzută (funcție), Motor cu ventilator exterior cu cinci trepte, Aripă aurie, Detectarea scurgerilor de agent frigorific, Încălzire la 8°C (protecție împotriva înghețului), Flux de aer cu zgomot redus (Silențios), Operare Turbo, Balansare automată a jaluzelei orizontale, Urmați-mă, Utilizare de urgență (când senzorul de temperatură este anormal), Mod ECO, Mod SLEEP (somnia), 1W așteptare, Conexiune de 2 conducte, Repornire automată, Temporizator, Placă de instalare în formă de π, Memorie poziție jaluzele, Compatibilitate mono și multi, Funcție I Remote (la distanță) (Mod Inginerie), Comutator inteligent de ștergere a prafului, Adiere îndepărtată, WIFI, UVC lamp

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			Răcire Incalzire
Capacitatea nominală		W	3600(1250-4310) 3900(1250-4380)
Putere		W	1096(110-1650) 1027(110-1480)
Curent intrare		A	4.76(0.5~7.2) 4.46(0.5~6.4)
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	7/ A++ 4, 2/A+
Niveluri de temperatură		(°C)	-15°C - 50°C 15°C - 24°C
Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kwh	182 833
Dezumidificare		Kg/h	1,0
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	2150
Curent Max.		A	10
Compressor	Model		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Interior	Ventilator Motor	Model	ZKFP-13-8-4
		Putere	W 40W output
		Capacitate	uF
		Viteza ventilatorului interior RPM	700/900/1050
	Ventilator	Dimensiuni	mm φ7
	Circulația aerului interior		m³/h 530
	Nivelul de zgomot la interior dB		dB(A) 56/37/32/22
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm 835x208x295
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm 905x290x356
	Greutate netă/Greutate brută		Kg 8,7/11,5
Exterior	Ventilator Motor	Model	ZKFN-20-8-1
		Putere	W /
		Capacitate	uF /
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min 800
	Ventilator	Dimensiuni	mm 815
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A) 62
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm 720x270x495
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm 835x300x540
	Greutate netă/Greutate brută		Kg 23,7/25,5
	Tip / Greutate refrigerant		g R32/650g
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa	4,3/1.7
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă		mm φ6.35/φ9,52
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.		m 25/10