



## Karakteristike

Filter visoke gustine, Samočišćenje, Komplet za nisku ambijentalnu temperaturu (funkcija), 4 brzine unutrašnjeg ventilatora, 5 brzina motora ventilatora vanjske jedinice, Poseban premaz na isparivaču, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo rad, Upotreba u nuždi (kada je senzor temperature neispravan), Sleep mod, 1W u standby režimu, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za zrak, Inteligentni prekidač, Povjetarac, Horizontalni usmjerivač zraka, Wi-Fi

<b>Kapacitet</b>		18000BTU	
<b>Napajanje</b>		220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>	V/Hz	<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>		18000(6200~21000)	19000(4400~23000)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1550(140~2300)	1570(220~2350)
<b>Ulazna struja</b>	W	6.7(0.6~10)	6.8(0.95~10.2)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>	A	7,4/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosječna</b>		/	4,0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grijanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>		15-50	-20-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	°C	247	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna</b>	kWh	/	1435
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje</b>	kWh	/	1208
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	2,5	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/II	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	2500	
<b>Maksimalna struja</b>	A	13	
<b>Kompresor</b>	<b>Model</b>	KSN140D21UFZ	
	<b>Tip</b>	Rotary	
	<b>Brand</b>	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	<b>Protok zraka</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	840
	<b>Nivo buke dB</b>	<b>dB(A)</b>	42.5/36/26/20
	<b>Neto dimenzije</b>	<b>mm</b>	957x213x302
	<b>Bruto dimenzije</b>	<b>mm</b>	1035x295x385
	<b>Neto / Bruto težina</b>	<b>Kg</b>	10/13
<b>Spoljašnja jedinica</b>	<b>Nivo buke dB</b>	<b>dB(A)</b>	63
	<b>Neto dimenzije</b>	<b>mm</b>	805x330x554
	<b>Bruto dimenzije</b>	<b>mm</b>	915x370x615
	<b>Neto / Bruto težina</b>	<b>Kg</b>	32.7/35.4
	<b>Tip plina</b>		R32
	<b>Količina plina</b>	<b>Kg</b>	1,08
	<b>GWP</b>		675
	<b>tCO<sub>2</sub>eq.</b>		0,72
	<b>Maksimalni pritisak</b>	<b>Mpa</b>	4.3/1.7
<b>Cijevi</b>	<b>Tečna / plinska</b>	<b>mm</b>	Dg4/Dg8 (1/4-1/2)
	<b>Maksimalna dužina / Visinska razlika</b>	<b>m</b>	30/20