



Features

Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Self-cleaning, Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας χώρου, Εξωτερικός Ανεμιστήρας με Κινητήρα 5 Ταχυτήτων, Χρυσό Πτερύγιο κατά της Οξειδωσης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Ταλάντωση Οριζόντιας Περίστροφας, Χρήση Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης (όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει ύποπτη θερμοκρασία στο χώρο), Sleep mode, Λειτουργία Standby 1 ώρας, 2 Τρόποι Σύνδεσης Σωληνώσεων, Auto-restart, Χρονοδιακόπτης, Πλάκα Τοποθέτησης σε Σχήμα Η, Λειτουργία Μνήμης Θέσης Περίστροφας, Συμβατό με μία ή και περισσότερες συσκευές, Λειτουργία I Remote (Μηχανική Λειτουργία), Γεννήτρια Πλάσματος που αφαιρεί την σκόνη και καθαρίζει τον αέρα, Λειτουργία Breeze away, WIFI

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	7030(2080-7950)	7330(1250-8800)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2345(160~2960)	2035(260~3140)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10.2(0.7~13.3)	10.2(1.1~13.3)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	15°C - 50°C	-15°C - 24°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	405	1537	
Αφύγρανση	Kg/h	3,0		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	3850		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	17,5		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KTF235D22UMT		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	ZKFP-58-8-1		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	58W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1150/1000/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ7
	Παροχή Αέρα	m³/h	980	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	59/44.5/42/34.5/28	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1040x220x327	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1120x405x310	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	12,3/15,8	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	ZKFN-50-8-2		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	115W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	815
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	67	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	845x363x702	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	965x395x765	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	51,5/54,5	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1600g	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,3/1.7		
Διαστάσεις Σωλην. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6.35/φ15,9	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	50/25	