



Funkcije

Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, Samočišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac, WIFI

Kapacitet			24000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet		W	7030(2080-7950) 7330(1250-8800)	
Ulazna snaga		W	2345(160~2960) 2035(260~3140)	
Ulazna struja		A	10.2(0.7~13.3) 10.2(1.1~13.3)	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6, 1/ A++ 4, 0/A+	
Radni opseg		(°C)	15°C - 50°C -15°C - 24°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	405 1680	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	3,0	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	3850	
Maksimalna struja		A	17,5	
Kompresor	Model		KTF235D22UMT	
	Tip		Rotary	
	Brand		GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFP-58-8-1	
		Ulazna snaga	W	58W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	1150/1000/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ7
	Protok vazduha		m ³ /h	980
	Nivo buke dB		dB(A)	59/44.5/42/34.5/28
	Neto dimenzije		mm	1040x220x327
Bruto dimenzije		mm	1120x405x310	
Neto / Bruto težina		Kg	12,3/15,8	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFN-50-8-2	
		Ulazna snaga	W	115W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	850
	Ventilator	Dimenzije	mm	815
	Nivo buke dB		dB(A)	67
	Neto dimenzije		mm	845x363x702
	Bruto dimenzije		mm	965x395x765
	Neto / Bruto težina		Kg	51,5/54,5
Tip gasa / količina		g	R32/1600g	
Maksimalni pritisak		Mpa	4,3/1,7	
Cevi	Tečna / gasna	mm	φ6.35/φ15,9	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	50/25	