



Funkcije

Filter visoke gustine, Samočišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), 4 brzina unutrašnjeg ventilatora, 5 brzina motora ventilatora spoljašnje jedinice, Specijalni premaz na isparivaču, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo operacija, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Inteligentna sklopka, Povetarac, Horizontalni usmerivač vazduha, Wi Fi

Kapacitet			24000BTU	
Napajanje			220-240V~/50HZ	
Režim rada		V/Hz	Hlađenje / Grejanje	
Nominalni kapacitet			24000(7100~27000) / 25000(5500~27000)	
Ulazna snaga		W	2600(420~3150) / 2400(300~2750)	
Ulazna struja		W	11.5(1.8~13.8) / 11(1.3~12.2)	
SEER-SCOP/ Energetski razred		A	6,1/A++ / /	
Radni opseg			/ / 4,0/A+	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)			/ / 5,1/A+++	
Odvlaživanje / isušivanje			15-50 / -20-30	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		°C	405 / /	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		kWh	/ / 1680	
Maksimalna potrošnja		kWh	/ / 1537	
Maksimalna struja		Kg/h	3,1	
Kompresor	Model	(IP)	IPX0/IPX4	
	Tip	Class I / Class II	I/I	
	Brand	W	3500	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	A	
		Ulazna snaga		
		Kapacitet		
		Brzina RPM		
	Ventilator	Dimenzije	m ³ /h	980
	Protok vazduha		dB(A)	45/40.5/36/29.5
	Nivo buke dB		mm	1040x220x327
	Neto dimenzije		mm	1120x405x315
	Bruto dimenzije		Kg	12.3/15.8
	Neto / Bruto težina		dB(A)	67
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	mm	
		Ulazna snaga	mm	
		Kapacitet	Kg	
		Brzina RPM		
	Ventilator	Dimenzije	Kg	1.42
	Nivo buke dB			675
	Neto dimenzije			0,95
	Bruto dimenzije		Mpa	4.3/1.7
	Neto / Bruto težina		mm	Dg4/Dg8 (3/8-5/8)
	Tip gasa / količina		m	50/25
Maksimalni pritisak		Mpa	4,3/1.7	
Cevi	Tečna / gasna	mm	φ6.35/φ9.52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	