

TESLA TT26EX21-0932IA



FEATURES

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti- cold, Λειτουργία I Feel, Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης

Ονομαστική Απόδοση		9000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		2600 (940~3300)	2300(940~3360)
Ισχύς Τροφοδοσίας		750	752
Ρεύμα Λειτουργίας		4.60	4.10
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		6,3/ A++	4,6/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		0 - 53°C	-20°C - 30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		144	700
Αφύγρυνση		0.9	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	
Μέγ. Κατανάλωση		1040	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		4.8	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D32UEZ	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G
		Ισχύς Τροφοδοσίας	20W output
		Χωρητικότητα	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ92×578
	Παροχή Αέρα		420
	Στάθμη Θορύβου		32/35/43/50
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		693x190x255
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		777×332×270
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		6,5/7,9
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB
		Ισχύς Τροφοδοσίας	33W output
		Χωρητικότητα	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ384×134
	Στάθμη Θορύβου		22/25/33/40/60
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		777×290×495
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		822×335×530
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		24,0/25,5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		R32/530/675
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	