



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, Ionizer filter

Όνομαστική Απόδοση		9000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	825	767	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4,00	3,80	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	149	604	
Αφύγρανση	Kg/h	0,9		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	1040		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	4,0		
Συμπιεστής	Μοντέλο			
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		RECHI	
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο		1170030067G	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	20W output
		Χωρητικότητα	uF	1,5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ92×578
	Παροχή Αέρα		m³/h	550
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	50/47/43/35/32
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	777×250×201
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	840×315×260
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος		Kg	7,5/10
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο		1170040162AB	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	33W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ384×134
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	50
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	712×276×459
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	765×310×481
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος		Kg	22/24
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/0.49kg
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6,35/9,52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	