



Tulajdonságok

I Feel / Follow Me, Intelligens légáramlás, ECO mód, Kiváló EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombaellenes funkció, Rozsdaálló burkolat, Független páratlanító mód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbó mód, Automata mód, Alvó mód, Hibakód kijelzés, Vészhelyzeti gomb, Automatikus újraindítás, Időzítő – automatikus ki-/bekapcsolás, 4 fokozatú ventilátor, Ötfokozatú kültéri ventilátormotor, Mono- és multi-kompatibilitás, 8°C-os fűtési funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejt szűrő, Mosható szűrő, Kétoldali kondenzvíz-elvezetés, Stabilitásvédelem, 56°C-os sterilizálás, Hűtőközegszivárgás-érzékelés, Távirányító, Zsalupozíció-memória, Rejtett LED kijelző, Kijelző be-/kikapcsolása, Kényelmes hűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Távirányító tartó, Hidrofil alumínium borda, Tartalék kapcsoló, Többfokozatú ventilátor, I-clean funkció, Felső borítás, Automatikus zsalulengés funkció, Hideglevegő-ellenes funkció, Vízszintes lengés, Wi-Fi, Extra egészségügyi szűrő

Kapacitás			9000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Mód			HűtésFűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)2610(940~3360)	
Tápfeszültség bemenet		W	825(240-1380)767(240-1552)	
Bemeneti áramerősség		A	4.0(1.2~8.0)3.8(1.2~9.0)	
SEER / Energetikai osztály			6,1/A++/	
SCOP / Energetikai osztály - átlag			/4.0/A+	
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban			/5,1/A+++	
Működési tartomány (°C)		°C	15-53-20-30	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	149/	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/700	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/604	
Páramentesítés		Kg/h	1.2	
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás		W	1552	
Max. áramerősség		A	9	
Kompresszor		Modell		
		Típus	Rotary	
		Márka	RECHI	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése		m³/h	550
	Beltéri zajszint dB		dB(A)	50/47/43/35/32
	Nettó méret		mm	777×250×201
	Csomagolási méret		mm	840×315×260
	Nettó súly / bruttó súly		Kg	7,5/10
Kültéri	Kültéri zajszint dB		dB(A)	50
	Nettó méret		mm	712×276×459
	Csomagolási méret		mm	765×310×481
	Nettó súly / bruttó súly		Kg	22/24
	Hűtőközeg típusa			R32
	Hűtőközeg tömege		Kg	0,49
	GWP			675
	tCO ₂ eq.			0,33
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás		Mpa	3,7/1,2
Hűtőanyag vezetékek		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
		Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10