



## Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tih dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija

<b>Kapacitet</b>			12000BTU
<b>Napajanje</b>		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
<b>Režim rada</b>			<b>Hlađenje</b> <b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>		W	3400(1000~3770)      3420(1000~3810)
<b>Ulazna snaga</b>		W	1130(290~1500)      922(290~1720)
<b>Ulazna struja</b>		A	5.8(1.5~9.0)      4.7(1.5~10.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>			6,1/A++      /
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>			/      4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>			/      5,1/A++
<b>Radni opseg</b>		°C	15-53      -20-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>		kWh	195      /
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>		kWh	/      840
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>		kWh	/      714
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>		Kg/h	1.2
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>		(IP)	IPX0/IPX4
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>		Class I / Class II	I/I
<b>Maksimalna potrošnja</b>		W	1720
<b>Maksimalna struja</b>		A	10
<b>Kompresor</b>		Model	
		Tip	Rotary
		Brand	GMCC
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	550
	Nivo buke dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Neto dimenzije	mm	777×250×201
	Bruto dimenzije	mm	840×315×260
	Neto / Bruto težina	Kg	8/10,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	50
	Neto dimenzije	mm	777×498×290
	Bruto dimenzije	mm	818×520×325
	Neto / Bruto težina	Kg	24/26
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	g	0,57
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,38
	Maksimalni pritisak	Mpa	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10