



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, Ionizer filter

Ονομαστική Απόδοση		12000BTU			
Τροφοδοσία		V/Hz			
Λειτουργία		220-240V~/50HZ			
		Ψύξη	Θέρμανση		
Ονομαστική Απόδοση		W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1130	922	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5,80	4,70	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	195	714	
Αφύγρυνση		Kg/h	1,2		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I		
Μέγ. Κατανάλωση		W	1720		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	10		
Συμπιεστής		Μοντέλο	KSN98D32UEZ		
		Τύπος	Rotary		
		Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G		
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	20W output	
		Χωρητικότητα	uF	2	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1320	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ92×578	
	Παροχή Αέρα		m³/h	550	
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	50/47/43/35/32	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	777×250×201	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	840×315×260	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	8/10.5	
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB		
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	33W output	
		Χωρητικότητα	uF	/	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1000	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ384×134	
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)	50	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	777×498×290	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	818×520×325	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	24/26	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/0.57kg	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	3.7/1.2		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού		Υγρού / Αερίου	mm		6.35/9.52
		Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετοική Διαφορά	m		25/10