



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgítás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párátlantítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezetetés, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő

Kapacitás		12000BTU		
Névleges feszültség és frekvencia	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	
Névleges teljesítmény	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	
Felvett teljesítmény	W	1130	922	
Áramerősség	A	5,80	4,70	
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,1/ A++	4,0/A+	
Üzemi hőmérséklet	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kwh	195	840	
Párátlantítás	Kg/h	1,2		
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4		
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/ I		
Maximális bemeneti fogyasztás	W	1720		
Max. áramerősség	A	10		
Kompresszor	Modell	KSN98D32UEZ		
	Típus	Rotary		
	Márka	GMCC		
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G	
		Tápfeszültség bemenet	W	20W output
		Kapacitás	uF	2
	Beltéri ventilátor	Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	≤1320
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mm	φ92×578
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h	550	
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	47/43/35/32	
	Nettó méretek	mm	777×250×201	
	Csomagolás mérete	mm	840×315×260	
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	8/10.5	
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB	
		Tápfeszültség bemenet	W	33W output
		Kapacitás	uF	/
	Kültéri ventilátor	Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	≤1000
	Kültéri ventilátor	hossz	mm	φ384×134
	Kültéri egység zajszint	dB(A)	50	
	Nettó méretek	mm	777×498×290	
	Csomagolás mérete	mm	818×520×325	
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	24/26	
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/0.57kg	
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	3.7/1.2		
Hűtőanyag csővezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	6.35/9.52	
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/10	