

TESLA TT34EX81-1232IAW



FUNKCIJE

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo), 3D protok zraka: Horizontalno-Vodoravno usmjeravanje zraka, Turbo način rada, Zaštita od hladnog zraka, I Feel, Grijanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, Prijatno hlađenje, Odvlaživanje zraka, Automatski način rada, Ekran uključen/isključen, Pametan protok zraka, Brzo hlađenje i brzo zagrijavanje, Inteligentno odmrzavanje, Taster za hitne slučajeve, Spoljna jedinica otporna na hrđu, Pokretanje širokog raspona napona, Jako hlađenje na 60°C, Detekcija curenja gasa, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnoza, Pamćenje pozicije otvora za zrak, Dvostrana drenaža, Perivi Filter, Skriveni ekran, Samočišćenje, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Stanje mirovanja, ECO funkcija, Tajmer, WIFI

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet	W	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)
Ulazna snaga	W	1130	922
Ulazna struja	A	5.80	4.70
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	6,1/ A++	4,0/A+
Radni opseg	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	195	840
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1.2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/ I	
Maksimalna potrošnja	W	1720	
Maksimalna struja	A	10	
Kompresor	Model	KSN98D32UEZ	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067G
		Ulazna snaga	W 20W output
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤1320
	Ventilator	Dimenzije	mm φ92×578
	Protok zraka		m³/h 550
	Nivo buke dB		dB(A) 22/25/33/37/40
	Neto dimenzije		mm 777×197×250
	Bruto dimenzije		mm 850×320×263
	Neto / Bruto težina		Kg 8/9,8
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040162AB
		Ulazna snaga	W 33W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm φ384×134
	Nivo buke dB		dB(A) 29/33/39/46/50
	Neto dimenzije		mm 777×290×495
	Bruto dimenzije		mm 822×335×530
	Neto / Bruto težina		Kg 23,3/25,2
	Tip plina / količina		g R32/550g/675
Maksimalni pritisak		Mpa 3.7/1.2	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6.35/9.52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10