



Caracteristici

Viteză cu 4 ventilatoare: scăzută/medie/înaltă/turbo, Flux de aer 3D: Balansare automată verticală/orizontală, Mod Turbo, Aer Anti-rece, Funcție I Feel, Încălzire/răcire la temperatură scăzută -15°C, Răcire confortabilă, Dezumidificare independentă, Mod automat, Afișaj pornit/oprit, Flux inteligent de aer, Răcire rapidă și încălzire rapidă, Dezghețare inteligentă, Buton de urgență, Anti-rugină, Pornire cu gamă largă de tensiune, Răcire puternică la 60°C, Detectarea scurgerilor, Repornire automată, Autodiagnostic, Memorie poziție jaluzele, Drenaj dublu, Filtru lavabil, Afișaj ascuns, Autocurățare, Detectarea scurgerilor de agent frigorific, Mod Sleep, Funcție ECO, Temporizator, WIFI, Kit de instalare, Ionizer filter

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			Răcire Încălzire
Capacitatea nominală		W	3400(1000~3770) 3420(1000~3810)
Putere		W	1130 922
Curent intrare		A	5,80 4,70
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+
Niveluri de temperatură		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C
Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kwh	195 840
Dezumidificare		Kg/h	1,2
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1720
Curent Max.		A	10
Compressor	Model		KSN98D32UEZ
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Interior	Ventilator Motor	Model	1170030067G
		Putere	W 20W output
		Capacitate	uF 2
		Viteza ventilatorului interior RPM	r/min ≤1320
	Ventilator	Dimensiuni	mm φ92×578
	Circulația aerului interior		m³/h 550
	Nivelul de zgomot la interior dB		dB(A) 47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L × L × H)		mm 777×250×201
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		mm 840×315×260
	Greutate netă/Greutate brută		Kg 8/10.5
Exterior	Ventilator Motor	Model	1170040162AB
		Putere	W 33W output
		Capacitate	uF /
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min ≤1000
	Ventilator	Dimensiuni	mm φ384×134
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A) 50
	Dimensiunea netă (L × L × H)		mm 777×498×290
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)		mm 818×520×325
	Greutate netă/Greutate brută		Kg 24/26
Tip / Greutate refrigerant		g	R32/0.57kg
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa	3.7/1.2
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	6.35/9.52
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10