



Caracteristici

I Feel / Follow me, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silențios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Buton de Urgență, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Compatibilitate Mono și Multi, Funcție de încălzire 8°C, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Protecție a stabilității, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Răcire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă Aluminiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Top plate/cover, Placă superioară/capac, Funcția Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Balansare fante aer Orizontală, Wi-Fi, Filtru additional pentru sănătate, Kit instalare

Capacitate		12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz 220-240V~/50Hz/1P	
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Putere	W	1130(290-1500)	922(290-1720)
Curent intrare	A	5.8(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
SEER/ Clasa energetică		6,1/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură	°C	15-53	-20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)	kWh	195	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu	kWh	/	840
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald	kWh	/	714
Dezumidificare	Kg/h	1,2	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare	W	1720	
Curent Max.	A	10	
Compressor	Model		
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	550
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777x250x201
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	840x315x260
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8/10,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777x498x290
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	818x520x325
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	24/26
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10