

TESLA TT34TP21-1232IAWUV



4-скорости на вентилатора: Ниска/Средна/Висока/Турбо 3D въздушен поток: вертикално/хоризонтално автоматично завъртане, режим Турбо, Анти-студен въздух, I Feel функция, Нискотемпературно отопление/охлаждане до -15°C, Комфортно охлаждане, Независимо обезводняване, Автоматичен режим, Включване/Изключване на Дисплея, Интелигентен въздушен поток, Бързо охлаждане и Бързо нагряване, Интелигентно размразяване, Аварийен бутон, Стартиране при широк диапазон на напрежение, Силно охлаждане при 60°C, Откриване на течове, Автоматично рестартиране, Самодиагностика, Памет за позиция на жалюзи, Двоен дренаж, Миещ се филтър, Скрит дисплей, Самопочистване, Откриване на течове на хладилен агент, Режим на заспиване, ECO функция, Таймер, WIFI, UVC Стерилизация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет			12000BTU
Номинален волт и честота		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Охлаждане Отопление
Номинален капацитет		W	3400 (1000~3770) 3430 (1000~3810)
Входна мощност		W	1115 922
Входен ток		A	5.80 4.70
SEER-SCOP / Енергиен клас		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+
Работен обхват		(°C)	-15°C - 53°C -20°C - 30°C
Потребление на енергия (годишно, въз основа на стандартните резултати от теста)		kwh	195 840
Обезвлажняване		Kg/h	1.2
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. потребление на вход		W	1720
Макс. текущ		A	10
Компресор	Модел		KSN98D32UEZ
	Тип		Rotary
	Марка		GMCC
Вътрешно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	1170030067G
		Входна мощност	W 20W output
		Капацитет	uF 2
		Скорост на мотора RPM	r/min ≤1320
	Вентилатор	Размери	mm φ92×578
	Скорост на потока		m³/h 560
	Ниво на шум dB		dB(A) 22/25/33/37/41/50
	Нетни размери		mm 790×275×192
	Брутни размери		mm 860×345×265
	Нето/ Бруто тегло		Kg 8/9,8
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	1170040162AB
		Входна мощност	W 33W output
		Капацитет	uF /
		Скорост на мотора RPM	r/min ≤1000
	Вентилатор	Размери	mm φ384×134
	Ниво на шум dB		dB(A) 29/33/39/46/50/60
	Нетни размери		mm 777×290×495
	Брутни размери		mm 838×338×540
	Нето / Бруто тегло		Kg 23,3/25,2
	Тип на фреона / Тегло		g R32/550g
Тръби	Макс. Разреждане / Макс. налягане		Mpa 3.7/1.2
	Течна страна / Газова страна		mm 6.35/9.52
		Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото	m 25/10