



Карактеристики

4-брзина на вентилаторот: ниска/средна/висока/турбо, 3D проток на воздух: вертикално/хоризонтално автоматско замавнување, турбо режим, против ладен воздух, чувствувам, ниска температура греење/ладење -15°C, удобно ладење, независно одвлажнување, автоматски режим, Екран вклучен/исклучен, паметен проток на воздух, брзо ладење и брзо загревање, интелигентно одмрзнување, копче за итни случаи, проо кабинет против 'рѓа, палење со широк опсег на напон, силно ладење на 60°C, откривање истекување, автоматско рестартирање, самодиагностика, Меморија за позиција на решетка, двојна дренажа, филтер што може да се пере, скриен екран, самочиштење, детекција на истекување на ладилното средство, режим на мирување, функција ECO, тајмер, WIFI, филтер за јонизатор

Капацитет			18000BTU
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mode			Ладење Греење
Номинален капацитет		W	5100(1250-5910) 5100(1250-6070)
Влезна моќност		W	1580(330-2340) 1374(340-2520)
Јачина на електрична енергија		A	8.1(1.7~12.0) 7.0(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			6,1/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4.0/A+
SCOP/ Energetska klasa - potoplo			/ 5,1/A+++
Опсег на работа (°C)		°C	15-53 -20-30
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)		kWh	293 /
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна		kWh	/ 1330
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла		kWh	/ 1373
Одвлажнување		Kg/h	1,5
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. влезна потрошувачка		W	2520
Макс. Електрична енергија		A	13
Компресор	Модел		
	Тип		Rotary
	Бренд		GMCC
Внатрешна единица	Внатрешна циркулација на воздух	m³/h	800
	Ниво на бучава на внатрешна dB	dB(A)	53/50/47/43/36
	Нето димензија	mm	910×294×206
	Димензија на пакување	mm	979×372×277
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	10/13
Надворешна единица	Ниво на бучава на надворешна единица, dB	dB(A)	55
	Нето димензија	mm	853×602×349
	Димензија на пакување	mm	890×628×385
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	35/38
	Тип на разладно средство		R32
	Тежина на разладно средство	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување	Mpa	3,7/1,2
Цевки за разладно средство	Страна за течност/Страна за гас/Должина	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво	m	25/10