



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -20°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, Ενσωματωμένο WIFI, UVC sterilization, Ionizer filter

Ονομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	5100(1250-5900)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1574
Ρεύμα Λειτουργίας		A	8,20
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1 A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	0 - 53°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	293
Αφύγρυνση		Kg/h	1,8
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	2550
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	13
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D32UEZ
	Τύπος		Rotary
	Μάρκα		SANYO
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα	m³/h	820
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	54/50/47/43/36
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920×306×195
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	990×380×265
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	11/13
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	853×602×349
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890×628×385
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	35/38
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1.00kg
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού		mm	6.35/9.52
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	3.7/1.2
Υγρού / Αερίου		mm	6.35/9.52
Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά		m	25/10