



## Funkcije

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo, 3D protok zraka), Horizontalno-Vodoravno usmeravanje vazduha, Turbo način rada, zaštita od hladnog vazduha, I Feel, grejanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -20°C, prijatno hlađenje, odvlaživanje vazduha, automatski način rada, pametan protok vazduha, brzo hlađenje i brzo zagrevanje, inteligentno odmrzavanje, taster za hitne slučajeve, spoljnajedinica otporna na rđu, detekcija curenja gasa, automatsko ponovno pokretanje, samodijagnoza, pamćenje pozicije otvora za vazduh, dvostrana drenaža, perivi filter stanje mirovanja, ECO funkcija, tajmer, WIFI, UVC sterilization, Ionizer filter

<b>Kapacitet</b>			18000BTU	
<b>Napajanje</b>		V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>			<b>Hlađenje</b> <b>Grejanje</b>	
<b>Nominalni kapacitet</b>		W	5100(1250-5900)      5130(1250-6080)	
<b>Ulazna snaga</b>		W	1574      1382	
<b>Ulazna struja</b>		A	8,20      7,20	
<b>SEER-SCOP/ Energetski razred</b>		W/W	6,1 A++      4 A+	
<b>Radni opseg</b>		(°C)	0 - 53°C      -20°C - 30°C	
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>		kwh	293      1330	
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>		Kg/h	1,8	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>		(IP)	IPX4/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>		Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>		W	2550	
<b>Maksimalna struja</b>		A	13	
<b>Kompresor</b>	Model		KSN98D32UEZ	
	Tip		Rotary	
	Brand		SANYO	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Motor ventilatora	Model	1170030067G	
		Ulazna snaga	W	20W output
		Kapacitet	uF	2
		Brzina RPM	r/min	≤1320
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ92×578
	Protok vazduha		m <sup>3</sup> /h	820
	Nivo buke dB		dB(A)	50/47/43/36
	Neto dimenzije		mm	920×306×195
	Bruto dimenzije		mm	990×380×265
Neto / Bruto težina		Kg	11/13	
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Motor ventilatora	Model	1170040162AB	
		Ulazna snaga	W	33W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ384×134
	Nivo buke dB		dB(A)	55
	Neto dimenzije		mm	853×602×349
	Bruto dimenzije		mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina		Kg	35/38
Tip gasa / količina		g	R32/1.00kg	
Maksimalni pritisak		Mpa	3.7/1.2	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	6.35/9.52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	