



Caracteristici

I Feel / Follow me, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silențios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep Auto, Indicație Cod Eroare, Buton de Urgență, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Compatibilitate Mono și Multi, Funcție de încălzire 8°C, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Lavabil, Filtru cu Densitate mare, Drenaj dublu lateral, Protecție a stabilității, Flux de aer 3D, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Auto-Balansare fante aer Orizontală, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Balansare fante aer Orizontală, Suport Telecomandă, Filtru additional pentru sănătate, Aluminii Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, Placă superioară/capac, Funcția Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Wi Fi, Filtru additional pentru sănătate, Eficient Energetic, Încălzire unitate externă , Lampă UV

Capacitate		18000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz 220-240V~/50Hz/1P	
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
Putere	W	1574(330-2350)	1382(340-2550)
Curent intrare	A	8.2(1.7~12.0)	7.2(1.7~13.0)
SEER/ Clasa energetică		6,1/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	15-53 -20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	293 /
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	/
Dezumidificare		Kg/h	1,5
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	2550
Curent Max.		A	13
Compressor		Model	
		Tip	Rotary
		Marcă	SANYO
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	820
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	920x306x195
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	990x380x265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	11/13
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	55
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	853x602x349
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	890x628x385
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	35/38
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
Conductă refrigerant		Presiune aspirare Max.	Mpa 3,7/1,2
		Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
		Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m 25/10