



## Funkcije

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo, 3D protok zraka), Horizontalno-Vodoravno usmeravanje vazduha, Turbo način rada, zaštita od hladnog vazduha, I Feel, grejanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -20°C, prijatno hlađenje, odvlaživanje vazduha, automatski način rada, pametan protok vazduha, brzo hlađenje i brzo zagrevanje, inteligentno odmrzavanje, taster za hitne slučajeve, spoljnajedinica otporna na rđu, detekcija curenja gasa, automatsko ponovno pokretanje, samodijagnoza, pamćenje pozicije otvora za vazduh, dvostrana drenaža, perivi filter stanje mirovanja, ECO funkcija, tajmer, WIFI, UVC sterilization, Ionizer filter

<b>Kapacitet</b>			18000BTU
<b>Napajanje</b>		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
<b>Režim rada</b>			<b>Hlađenje</b> <b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>		W	5100(1250-5900)      5130(1250-6080)
<b>Ulazna snaga</b>		W	1574(330-2350)      1382(340-2550)
<b>Ulazna struja</b>		A	8.2(1.7~12.0)      7.2(1.7~13.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>			6,1/A++      /
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>			/      4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>			/      5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>		°C	15-53      -20-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>		kWh	293      /
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>		kWh	/      1330
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>		kWh	/      1373
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>		Kg/h	1,5
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>		(IP)	IPX0/IPX4
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>		Class I / Class II	I/I
<b>Maksimalna potrošnja</b>		W	2550
<b>Maksimalna struja</b>		A	13
<b>Kompresor</b>		Model	
		Tip	Rotary
		Brand	SANYO
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	820
	Nivo buke dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	35/38
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,68
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10