



Характеристики

4-скорости на вентилатора: Ниска/Средна/Висока/Турбо, 3D въздушен поток: вертикално/хоризонтално автоматично завъртане, режим Турбо, Анти-студен въздух, I Feel функция, Нискотемпературно отопление/охлаждане до -15°C, Комфортно охлаждане, Независимо Обезводняване, Автоматичен режим, Включване/Изключване на дисплея, Интелигентен въздушен поток, Бързо охлаждане и Бързо нагряване, Интелигентно размразяване, Аварийен бутон, Корпус с неръждаемо покритие, Стартиране при широк диапазон на напрежение, Силно охлаждане при 60°C, Откриване на течове, Автоматично рестартиране, Самодиагностика, Памет за позиция на жалюзи, Двоен дренаж, Миец се филтър, Скрит дисплей, Самопочистване, Откриване на течове на хладилен агент, Режим на заспиване, ECO функция, Таймер

Капацитет		24000BTU	
Номинален волт и честота		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Режим		Охлаждане	Отопление
Номинален капацитет		6810(1830~7800)	6870(1850~7900)
Входна мощност		2257	2063
Входен ток		10,70	9,90
SEER-SCOP / Енергиен клас		W/W 6,1 A++	4 A+
Работен обхват		(°C) 0 - 53°C	-20°C - 30°C
Потребление на енергия (годишно, въз основа на стандартните резултати от теста)		kwh 390	1680
Обезвлажняване		Kg/h 2,0	
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP) IPX4/IPX4	
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II I/I	
Макс. потребление на вход		W 3005	
Макс. текущ		A 13,50	
Компресор		Модел	KSN98D32UEZ
		Тип	Rotary
		Марка	SANYO
Вътрешно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	1170030067G
		Входна мощност	W 20W output
		Капацитет	uF 2
		Скорост на мотора RPM	r/min ≤1320
	Вентилатор	Размери	mm φ92×578
	Скорост на потока		m³/h 1100
	Ниво на шум dB		dB(A) 51/48/44/40
	Нетни размери		mm 1010×351×220
Брутни размери		mm 1096×390×297	
Нето/ Бруто тегло		Kg 13/16	
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	1170040162AB
		Входна мощност	W 33W output
		Капацитет	uF /
		Скорост на мотора RPM	r/min ≤1000
	Вентилатор	Размери	mm φ384×134
	Ниво на шум dB		dB(A) 57
	Нетни размери		mm 920×699×380
	Брутни размери		mm 960×732×400
Нето / Бруто тегло		Kg 40/43	
Тип на фреона / Тегло		g R32/1.14kg	
Макс. Разреждане / Макс. налягане		Mpa 3.7/1.2	
Тръби	Течна страна / Газова страна		mm 6.35/12
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото		m 25/10