

TESLA TT68EX21-2432IA



FUNKCIJE

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo), 3D protok zraka: Horizontalno-Vodoravno usmjeravanje zraka, Turbo način rada, Zaštita od hladnog zraka, I Feel, Grijanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, Prijatno hlađenje, Odvlaživanje zraka, Automatski način rada, Ekran uključen/isključen, Pametan protok zraka, Brzo hlađenje i brzo zagrijavanje, Inteligentno odmrzavanje, Taster za hitne slučajeve, Spoljna jedinica otporna na hrđu, Pokretanje širokog raspona napona, Jako hlađenje na 60°C, Detekcija curenja gasa, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnoza, Pamćenje pozicije otvora za zrak, Dvostrana drenaža, Perivi Filter, Skriveni ekran, Samočišćenje, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Stanje mirovanja, ECO funkcija, Tajmer

Kapacitet			24000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	6810 (1830~7800) 6870(1850~7900)	
Ulazna snaga		W	2257 2063	
Ulazna struja		A	10.70 9.90	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Radni opseg		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	390 1680	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	2.4	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/ I	
Maksimalna potrošnja		W	2900	
Maksimalna struja		A	13.5	
Kompresor		Model	ATN150D42UFZ	
		Tip	DC	
		Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	GGSDJ-23A	
		Ulazna snaga	W	45W output
		Kapacitet	uF	3
		Brzina RPM	r/min	≤1280
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ111.5X1010
	Protok zraka		m³/h	1000/1100
	Nivo buke dB		dB(A)	30/38/41/44/54
	Neto dimenzije		mm	1010×315×220
Bruto dimenzije		mm	1096×390×297	
Neto / Bruto težina		Kg	13/15	
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	GZSDJ-31(DC)	
		Ulazna snaga	W	70W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ536×153
	Nivo buke dB		dB(A)	47/51/55/58/67
	Neto dimenzije		mm	968×655×375
	Bruto dimenzije		mm	1015×715×425
Neto / Bruto težina		Kg	40/43	
Tip plina / količina		g	R32/1140/675	
Maksimalni pritisak		Mpa	3,7/1,2	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6.35/15.88	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	