



Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Deumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Pornire cu gamă largă de tensiuni, 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Intelligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Balans Orizontal, Wi-Fi, Filtru Adițional Sănătate

Capacitate		24000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	7.3(1.8-7.4)	7.3(1.8-8.0)
Putere	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)
Curent intrare	A	10(1-12)	9.5(1-11)
SEER/ Clasa energetică		6,53/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4,09/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,27/A+++
Niveluri de temperatură	°C	16-49	-15-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)	kWh	359	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu	kWh	/	1950
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald	kWh	/	1859
Dezumidificare	Kg/h	3,1	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare	W	3400	
Curent Max.	A	16	
Compressor	Model	C-6RZ146H3DEF	
	Tip	Rotary	
	Marcă	SANYO	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	1300
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	41/47/53/56/63
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	1082*330*233
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	1155x397x312
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	12,5/15,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	66
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	900x700x350
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	1015x762x425
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	39/44
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	1,3
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,88
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	4.3/2.5	
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	50/25