



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, funkcija I FEEL

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kapacitet | | 9000BTU | | |
| Napajanje | V/Hz | 220-240V~/50HZ | | |
| Režim rada | | Hlađenje | Grejanje | |
| Nominalni kapacitet | W | 2700(600-3800) | 2900(600-3500) | |
| Ulazna snaga | W | 800(100-1600) | 850(100-1100) | |
| Ulazna struja | A | 3.8(0.7-7.8) | 4.1(1.5-8.0) | |
| SEER-SCOP/ Energetski razred | W/W | 6,2/A++ | 4/A+ | |
| Radni opseg | (°C) | 16~49°C | -15~30°C | |
| Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) | kwh | 148 | 938 | |
| Odvlaživanje / isušivanje | Kg/h | 1 | | |
| Stepen zaštite (IN) / (OUT) | (IP) | IPX0/IPX4 | | |
| Stepen električne zaštite (IN) / (OUT) | Class I / Class II | I/I | | |
| Maksimalna potrošnja | W | 1900 | | |
| Maksimalna struja | A | 9,5 | | |
| Kompresor | Model | KSN98D34UER3 | | |
| | Tip | DC | | |
| | Brand | GMCC | | |
| Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Model | YK18-4B | |
| | | Ulazna snaga | W | / |
| | | Kapacitet | uF | 1,5 |
| | | Brzina RPM | r/min | 1280/1130/990/850 |
| | Ventilator | Dimenzije | mm | φ97.8x558 |
| | Protok vazduha | | m ³ /h | 600 |
| | Nivo buke dB | | dB(A) | 53 |
| | Neto dimenzije | | mm | 750x285x200 |
| | Bruto dimenzije | | mm | 802x346x267 |
| Neto / Bruto težina | | Kg | 8/10.5 | |
| Spoljašnja jedinica | Motor ventilatora | Model | D-35-10A | |
| | | Ulazna snaga | W | / |
| | | Kapacitet | uF | / |
| | | Brzina RPM | r/min | 920 |
| | Ventilator | Dimenzije | mm | 407 |
| | Nivo buke dB | | dB(A) | 61 |
| | Neto dimenzije | | mm | 705x279x530 |
| | Bruto dimenzije | | mm | 825x326x595 |
| | Neto / Bruto težina | | Kg | 22,5/25 |
| | Tip gasa / količina | | g | R32/560 |
| Maksimalni pritisak | | Mpa | 4.3/2.5 | |
| Cevi | Tečna / gasna | mm | φ6,35/φ9,52 | |
| | Maksimalna dužina / Visinska razlika | m | 20/10 | |