



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόφυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περισίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδροφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού

<b>Όνομαστική Απόδοση</b>		9000BTU	
<b>Τροφοδοσία</b>		V/Hz	
		220-240V~/50HZ	
<b>Λειτουργία</b>		<b>Ψύξη</b>	<b>Θέρμανση</b>
<b>Όνομαστική Απόδοση</b>	W	2600(600-3100)	2610(800-3400)
<b>Ισχύς Τροφοδοσίας</b>	W	850(100-1600)	630(300-1600)
<b>Ρεύμα Λειτουργίας</b>	A	4.0-9-6.9)	3.0(1.3-6.9)
<b>SEER/ Ενεργειακή Κλάση</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος</b>		/	4/A+
<b>SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο</b>		/	5,1/A+++
<b>Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας</b>		°C	16-49
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)</b>		kWh	150
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος</b>		kWh	/
<b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο</b>		kWh	735
<b>Αφύγρανση</b>		Kg/h	1
<b>Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>		(IP)	IPX0/IPX4
<b>Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>		Class I / Class II	I/I
<b>Μέγ. Κατανάλωση</b>		W	1600
<b>Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας</b>		A	8,5
<b>Συμπιεστής</b>		Μοντέλο	KSN89D28UE4A31
		Τύπος	Rotary
		Μάρκα	GMCC
<b>Εσωτερική Μονάδα</b>	Παροχή Αέρα	m <sup>3</sup> /h	500
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	36/40/45/48/52
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	690x283x199
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	760x347x277
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	7/9
<b>Εξωτερική μονάδα</b>	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	59
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	649x450x232
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	760x510x315
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	18,5/21
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	0,46
	GWP		675
tCO <sub>2</sub> eq.		0,31	
<b>Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης</b>		Mpa	4.3/2.5
<b>Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού</b>		Υγρού / Αερίου	mm
		Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m
			20/10
		Dg4/Dg8(1/4-3/8)	