



## Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισορροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου, WIFI and Lysozyme filter

Όνομαστική Απόδοση		12000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		<b>Ψύξη</b>	<b>Θέρμανση</b>	
Όνομαστική Απόδοση	W	3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,19/A++	5,2/A+++	
Εύρος Εξwt. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	198	914	
Αφύγρανση	Kg/h	1		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	(IP)	IPX0/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.)	Class I / Class II	I/I		
Μέγ. Κατανάλωση	W	1900		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	9,5		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D34UER3		
	Τύπος	DC		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	/	
		Χωρητικότητα	1,5	
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	1280/1130/990/850	
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ97.8x558
	Παροχή Αέρα	m <sup>3</sup> /h	600	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	53	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	750x285x200	
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	802X346X267		
Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	8,5/10.5		
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-35-10A	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	48
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	920/700/540
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	407
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	705x279x530	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	825x326x595	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	22.5/26	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/560	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35/φ9,52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10	