



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, funkcija I FEEL

Kapacitet		18000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	5100(1300-5300)	5400(1300-5500)	
Ulazna snaga	W	1520(280-1700)	1400(220-1500)	
Ulazna struja	A	7.0(1.2-7.5)	6.0(1.4-6.5)	
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	6,6/A++	4,1A+	
Radni opseg	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	270	1220	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,6		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	1900		
Maksimalna struja	A	9		
Kompresor	Model	KSN98D34UER3		
	Tip	DC		
	Brand	GMCC		
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-310-30-8	
		Ulazna snaga	W	58
		Kapacitet	uF	3
		Brzina RPM	r/min	1230/1080/965/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ107.9x661
	Protok vazduha		m ³ /h	850
	Nivo buke dB		dB(A)	57
	Neto dimenzije		mm	900×310×225
	Bruto dimenzije		mm	950×372×292
Neto / Bruto težina		Kg	11/14	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-35-10A	
		Ulazna snaga	W	50
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	900
	Ventilator	Dimenzije	mm	407
	Nivo buke dB		dB(A)	62
	Neto dimenzije		mm	715×280×537
	Bruto dimenzije		mm	825×326×595
	Neto / Bruto težina		Kg	25/29
	Tip gasa / količina		g	R32/800
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cevi	Tečna / gasna	mm	φ6,35/φ12,0	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15	