



## Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, Dvostrani odvod za kondenz, Pokretanje u širokom naponskom rasponu, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grejanje, Držać daljinskog, Pametniji dizajn krilaca za protok vazduha, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijumska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboľšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija

<b>Kapacitet</b>		18000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	5100(1300-5300)	5200(1300-5300)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1670(280-1800)	1400(220-1500)
<b>Ulazna struja</b>	A	7.4(1.2-7.9)	6.2(1.0-6.6)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,7/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4,0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/	5,3/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	16-49	-15-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	266	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/	1144
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/	937
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	2,5	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1900	
<b>Maksimalna struja</b>	A	9	
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D25UER3	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	850
	Nivo buke dB	dB(A)	40/46/52/54/57
	Neto dimenzije	mm	900×310×225
	Bruto dimenzije	mm	970×382×302
	Neto / Bruto težina	Kg	10/13,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	705×530×280
	Bruto dimenzije	mm	825×595×345
	Neto / Bruto težina	Kg	23/27
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,54
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,36
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg10(1/4-1/2)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15