



R410A неинверторная сплит-система  
TA70FFML-24410A



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn OFF/ON, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan motor, Honeycomb filter, Washable filter, Dual side Drainage, Remote control, Horizontal louver auto-swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, Top plate/cover, Anti-Cold Air

|                                                                      |                                             |                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Мощность                                                             |                                             |                                  | 24000BTU                  |
| Напряжение электропитания                                            |                                             | В/Гц                             | 220-240V~/50HZ            |
| Режим                                                                |                                             |                                  | ОхлаждениеОбогрев         |
| Производительность                                                   |                                             | Вт                               | 70007100                  |
| Потребляемая мощность                                                |                                             | Вт                               | 23252211                  |
| Рабочий ток                                                          |                                             | А                                | 10,19,6                   |
| SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности                                 |                                             | W/W                              | 3,21/A3,61/A              |
| Диапазон рабочих температур                                          |                                             | (°C)                             | 14~43 °C-7~30 °C          |
| Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов) |                                             | кВтч                             | 1163                      |
| Осушение                                                             |                                             | Кг/Ч                             | 2,5                       |
| Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)                   |                                             | (IP)                             | IPX0/IPX4                 |
| Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)              |                                             | Класс I / Класс II               | I/I                       |
| Максимальная потребляемая мощность                                   |                                             | Вт                               | 2900                      |
| Максимальный рабочий ток                                             |                                             |                                  | 16,5                      |
| Компрессор                                                           | Модель                                      |                                  | ASG240V1VMU               |
|                                                                      | Тип                                         |                                  | DC                        |
|                                                                      | Бренд                                       |                                  | GMCC                      |
| Внутренний блок                                                      | Двигатель вентилятора                       | Модель                           | YYK18-4B                  |
|                                                                      |                                             | Потребляемая мощность            | Вт /                      |
|                                                                      |                                             | Емкость                          | мкФ 3                     |
|                                                                      |                                             | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин 1330/1280/1090/900 |
|                                                                      | Вентилятор                                  | Диаметр*Длина                    | мм φ97.8*558              |
|                                                                      | Расход воздуха                              |                                  | м³/ч 1050                 |
|                                                                      | Уровень шума                                |                                  | дБ(А) 40/37/34/31         |
|                                                                      | Габариты без упаковки                       |                                  | мм 900×310×225            |
|                                                                      | Габариты в упаковке                         |                                  | мм 950×380×290            |
|                                                                      | Вес нетто/Вес брутто                        |                                  | Кг 12/14                  |
| Наружный блок                                                        | Двигатель вентилятора                       | Модель                           | D-35-10A                  |
|                                                                      |                                             | Потребляемая мощность            | Вт /                      |
|                                                                      |                                             | Емкость                          | мкФ /                     |
|                                                                      |                                             | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин 800/700/400        |
|                                                                      | Вентилятор                                  | Длина                            | мм 553                    |
|                                                                      | Уровень шума                                |                                  | дБ(А) 55                  |
|                                                                      | Габариты без упаковки                       |                                  | мм 825×655×310            |
|                                                                      | Габариты в упаковке                         |                                  | мм 945×725×435            |
|                                                                      | Вес нетто/Вес брутто                        |                                  | Кг 46/49                  |
|                                                                      | Тип хладагента/заводская заправка           |                                  | г R410/1450               |
| Трубопровод хладагента                                               | Max. Discharge/Max. Suction pressure        |                                  | Мра 4.15/1.15             |
|                                                                      | Жидкость/Газ                                | мм                               | φ6,35/φ15,80              |
|                                                                      | Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот | м                                | 18/6                      |