



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόφυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περισίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση	W	6700(1800-7400)	7200(1800-8200)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10(1-12)	9.5(1-11)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		6,53/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,09/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,27/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	16-49	-15-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	359	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	1950
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	1859
Αφύγραση	Kg/h	2,5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	3400	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	16	
Συμπίεστής	Μοντέλο	C-6RZ146H3DEF	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m ³ /h	1300
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	41/47/53/56/63
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1082*330*233
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1144*397*312
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	14/18
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	66
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900x700x350
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1020x770x430
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	39/44
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	1,3
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,88
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/	m	25/15
	Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά		