



## Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, grejanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, Dvostrani odvod za kondenz, Pokretanje u širokom naponskom rasponu, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grejanje, Držać daljinskog, Pametniji dizajn krilaca za protok vazduha, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijumska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboľšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija

<b>Kapacitet</b>		24000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	7.3(1.8-7.4)	7.3(1.8-8.0)
<b>Ulazna snaga</b>	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)
<b>Ulazna struja</b>	A	10(1-12)	9.5(1-11)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,53/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4,09/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/	5,27/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	16-49	-15-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	359	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/	1950
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/	1859
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	3,1	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	3400	
<b>Maksimalna struja</b>	A	16	
<b>Kompresor</b>	Model	C-6RZ146H3DEF	
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	1300
	Nivo buke dB	dB(A)	41/47/53/56/63
	Neto dimenzije	mm	1082*330*233
	Bruto dimenzije	mm	1155*397*312
	Neto / Bruto težina	Kg	12,5/15,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	66
	Neto dimenzije	mm	900*700*350
	Bruto dimenzije	mm	1015*762*425
	Neto / Bruto težina	Kg	39/44
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,3
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,88
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	50/25