



Funkcije

Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, I-čišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Grejanje od 8°C (zaštita od smrzavanja), Niskošumniprotok vazduha (tih), Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Follow me funkcija, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), ECO, Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku π, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac, WIFI

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	3600(1250-4310)	3900(1250-4380)
Ulazna snaga	W	1096(110-1650)	1027(110-1480)
Ulazna struja	A	4.76(0.5~7.2)	4.46(0.5~6.4)
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	7/ A++	4, 2/A+
Radni opseg	(°C)	15°C - 50°C	-15°C - 24°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	182	833
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,0	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	2150	
Maksimalna struja	A	10	
Kompresor	Model	KSK103D33UEZ3(YJ)	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFP-13-8-4
		Ulazna snaga	W 40W output
		Kapacitet	uF
		Brzina RPM	r/min 700/900/1050
	Ventilator	Dimenzije	mm φ7
	Protok vazduha		m³/h 530
	Nivo buke dB		dB(A) 56/37/32/22
	Neto dimenzije		mm 835x208x295
Bruto dimenzije		mm 905x290x356	
Neto / Bruto težina		Kg 8,7/11,5	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFN-20-8-1
		Ulazna snaga	W /
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min 800
	Ventilator	Dimenzije	mm 815
	Nivo buke dB		dB(A) 62
	Neto dimenzije		mm 720x270x495
	Bruto dimenzije		mm 835x300x540
	Neto / Bruto težina		Kg 23,7/25,5
Tip gasa / količina		g R32/650g	
Maksimalni pritisak		Mpa 4,3/1.7	
Cevi	Tečna / gasna	mm φ6.35/φ9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 25/10	