



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párátlantítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezeték, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	
Mód		220-240V~/50Hz/1P	
		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Tápfeszültség bemenet	W	1130(290~1500)	922(290~1720)
Bemeneti áramerősség	A	5.8(1.5~9.0)	4.7(1.5~10.0)
SEER / Energetikai osztály		6,1/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4.0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)	°C	15-53	-20-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kWh	195	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan	kWh	/	840
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben	kWh	/	714
Páramentesítés	Kg/h	1,2	
Védettségi fok (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás	W	1720	
Max. áramerősség	A	10	
Kompresszor	Modell	KSK103D33UEZC3	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m³/h	550
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Nettó méret	mm	777×250×201
	Csomagolási méret	mm	840×315×260
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8/10,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	50
	Nettó méret	mm	777×498×290
	Csomagolási méret	mm	818×520×325
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24/26
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2	
Hűtőanyag vezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10